



*Aus Technik wird  
Gastfreundschaft.*

## SERIE GKM / GTM 400 EXTRA SLIM RAUMWUNDER IM DOPPELPAK

by NordCap

# Raumwunder im Doppelpack: SERIE GKM / GTM 400 EXTRA SLIM

Die Umluft-Schränke GKM und GTM 400 EXTRA SLIM sind echte Raumwunder, die bei kompakten Abmessungen viel Lagerkapazität bieten. Die wesentlichen Vorteile auf einen Blick:

## Viel Platz!

Kompakt in den Abmessungen, groß im Nettoinhalt: 400 Liter

## Mehr Flexibilität!

Rasterleisten mit 21 Auflagepunkten, Abstand 55 mm

## Starke Leistung!

Temperaturbereich Pluskühlung: -2 bis +8 °C  
Temperaturbereich Minuskühlung: -22 bis -18 °C



## Kältemittel R 290

Für die ökologische Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit Ihrer Investition!



GEWERBEKÜHLSCHRANK GKM 400 EXTRA SLIM			
B x T x H in mm außen   innen	700 x 600 x 2080   550 x 460 x 1480		
Tiefe bei geöffneter Tür	1234 mm		
Temperaturbereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		
Anschlusswert	270 W / 230 V	Kälteleistung	205 W / VT -10 °C
Energieverbrauch	1,05 kWh / 24 h	Klimaklasse	5 (40 °C - 40 %)
Energieeffizienzklasse	B		
Artikel-Nr.	4748610040	Verkaufspreis	2.520,00 €

GEWERBETIEFKÜHLSCHRANK GTM 400 EXTRA SLIM			
B x T x H in mm außen   innen	700 x 600 x 2080   550 x 460 x 1480		
Tiefe bei geöffneter Tür	1234 mm		
Temperaturbereich	-22 bis -18 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		
Anschlusswert	750 W / 230 V	Kälteleistung	452 W / VT -25 °C
Energieverbrauch	4,54 kWh / 24 h	Klimaklasse	5 (40 °C - 40 %)
Energieeffizienzklasse	C		
Artikel-Nr.	4748620040	Verkaufspreis	2.880,00 €

## Weitere Produktmerkmale

- mit Umluftkühlung, steckerfertig
- verdampferfreier Innenraum geeignet für GN 1/1
- außen und innen CNS 1.4301
- Rasterleisten mit 21 Auflagepunkten, Abstand 55 mm
- selbstschließende Tür, ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, werkzeuffrei wechselbare Dichtung
- LED-Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 75 mm
- elektr. Steuerung mit Digitalanzeige, Ecomodus, Alarmfunktion und HACCP-Kontrollfunktion
- bedarfsgerechte intelligente Abtauung mit elektrischer Tauwasserverdunstung
- klappbare Frontblende für leichte Reinigung und Servicezwecke
- serienmäßig mit 3 Paar höhenverstellbaren Auflageschienen und 3 Tragrosten, 420x430 mm, rilsaniert
- höhenverstellbare runde CNS-Füße, 150 mm, sockelbaufähig